



FISA TEHNICA

PLĂCI DIN LEMN STRATIFICAT DE TIP FAGOTEX® DIN FURNIR DE FAG:

Product:	Placaj antiderapant filmat stratificat fag Fagotex®
Strat de acoperire :	Ambele fețe cu film fenolic, fața brun închis, antiderapantă, dosul brun roșcat, neted. (dosul brun închis neted)
Dimensiuni:	1500 x 2500, 1250 x 2500 mm Standard alte dimensiuni prin solicitare
Grosime:	9; 10; 12; 15; 18; 19; 21; 24; 25; 27;30; 35;40;45 mm
Densitate kg/m³	760 kg / m ³
Umiditate, %	8-10%
Incleiere (EN 314-2) Clasa de emisie formaldehidă:	Inchisa conform EN 314-2 (Clasa 2) incleiere adecvată pentru mediu umed și mediu exterior protejat Toleranțe: toleranțe și date tehnice conform EN 315
Clasa de emisie formaldehidă: (EN 717-1)	E1
Prelucrari	Debitare, prelucrare CNC, frezari si alte operatii la cerere

SC TECNOMIR GRUP SRL
Nr. Reg. Com. J09/292/2013;
CUI 31544347

*Tecnomin Grup isi rezerva dreptul de a modifica designul sau orice alta specificatie, pentru orice produs. Eventualele modificari vor fi specificate.



Elementele din lemn sunt 100 % biodegradabile.

Our product is made of renewable resource. Our products are characterized by low carbon footprint and are produced from certified wood, thus respecting the natural environment and the local community. The information contained in this document is intended as a guideline only and comes without warranty. We reserve the right to amend product specification sheets without notice

Abateri dimensionale EN 315 & EN 324		
Perpendicularitate: (conform EN 324-2)	1 mm / 1000 mm	1 mm / 1000 mm
Rectilinitatea canturilor: (conform EN 324-2)	1 mm / 1000 mm max.	1 mm / 1000 mm
Planeitatea:	-	2 mm / 1000 mm
Toleranțe la lungime și lățime: (conform EN 324-1)	± 3,5 mm	± 1mm / 1000 mm
Rezistența la incovoiere:	• pe longitudinal 75N/mm² • pe transversal 68N/mm²	
Modul de elasticitate:	• pe longitudinal 8300N/mm² • pe transversal 7100N/mm²	
Rezistența incleieri la forfecare:	min. 1N/mm ²	Ø 2,0N/mm ²
Analiza gazelor:	≤ 3,5 mg CH ₂ O/m ² h	1,1 mg CH ₂ O/m ² h

FAGOTEX® sunt sunt placi din stratificate de fag, special construite pentru podele de camioane si camionete, dar si pentru industria constructiilor.

Placile FAGOTEX® sunt prevazute cu un invelis special din film fenolic, care creste gradul de rezistenta la umiditate. De regula, o fata a placilor este prevazuta cu un strat antiderapant, iar dosul cu un strat de film fenolic neted. La cerere se pot realiza ambele fete cu film fenolic antiderapant sau neted.

Placile FAGOTEX® se utilizeaza in general in constructia de camioane, camionete si transportatoare si in constructii industriale ca si podele cu suprafete antiderapante. Testele efectuate de institute de specialitate au aratat ca placile FAGOTEX® au o rezistenta dubla in comparatie cu alte alte placi din alte esente de lemn (de ex. mestecan, plop etc).

SC TECNOMIR GRUP SRL
Nr. Reg. Com. J09/292/2013;
CUI 31544347

*Tecnomin Grup isi rezerva dreptul de a modifica designul sau orice alta specificatie, pentru orice produs. Eventualele modificari vor fi specificate.



Elementele din lemn sunt 100 % biodegradabile.

Our product is made of renewable resource. Our products are characterized by low carbon footprint and are produced from certified wood, thus respecting the natural environment and the local community. The information contained in this document is intended as a guideline only and comes without warranty. We reserve the right to amend product specification sheets without notice



Garantarea calitatii: Controlul calitatii, clasificare, tolerante si date tehnice conform EN 315

- Usor de prelucrat
- Incleiere adecvată pentru mediu umed și mediu exterior protejat
- Produs din esenta tare si durabila
- Puternic si rigid
- Produs cu responsabilitate din surse certificate de lemn din România



SC TECNOMIR GRUP SRL
Nr. Reg. Com. J09/292/2013;
CUI 31544347

*Tecnomin Grup isi rezerva dreptul de a modifica designul sau orice alta specificatie, pentru orice produs. Eventualele modificari vor fi specificate.



Elementele din lemn sunt 100 % biodegradabile.

Our product is made of renewable resource. Our products are characterized by low carbon footprint and are produced from certified wood, thus respecting the natural environment and the local community. The information contained in this document is intended as a guideline only and comes without warranty. We reserve the right to amend product specification sheets without notice